







Лабораторные весы DA



Модельный ряд

Весы	Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	
Полумикровесы DEMCOM серии DA						
	DA-65C	62 г	0,00001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-125DC	42 г / 120 г	0,00001 г / 0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-225DC	82 г / 220 г	0,00001 г / 0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-514C	510 г	0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
Аналитические весы DEMCOM серии DA						
	DA-124	120 г	0,0001 г	Специальный (I)	Внешняя	80мм
	DA-124C	120 г	0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-224	220 г	0,0001 г	Специальный (I)	Внешняя	80мм
	DA-224C	220 г	0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-314C	310 г	0,0001 г	Специальный (I)	Встроенная	80мм
	DA-2103C	2100 г	0,001 г	Специальный (I)	Встроенная	110мм
Прецизионные весы DEMCOM серии DA						
	DA-223C	220 г	0,001 г	Высокий (II)	Встроенная	110мм
	DA-333C	330 г	0,001 г	Высокий (II)	Встроенная	110мм
	DA-523C	520 г	0,001 г	Высокий (II)	Встроенная	110мм
	DA-723C	720 г	0,001 г	Высокий (II)	Встроенная	110мм
	DA-1003C	1000 г	0,001 г	Специальный (I)	Встроенная	110мм
	DA-1203C	1200 г	0,001 г	Специальный (I)	Встроенная	110мм
	DA-2202C	2200 г	0,01 г	Высокий (II)	Встроенная	110мм
	DA-3102C	3100 г	0,01 г	Высокий (II)	Встроенная	160мм
	DA-4202C	4200 г	0,01 г	Высокий (II)	Встроенная	160мм
	DA-5202C	5200 г	0,01 г	Высокий (II)	Встроенная	160мм
	DA-6202C	6200 г	0,01 г	Высокий (II)	Встроенная	160мм
	DA-8202	8200 г	0,01 г	Специальный (I)	Внешняя	160мм

Высококачественные аналитические и лабораторные весы серии DA сочетают в себе элегантный дизайн и точность измерений.

Двойная конструкция корпуса (наружный слой из пластика и внутренний слой из алюминиевого сплава) обеспечивает надежную защиту электроники и датчика от внешних воздействий.

Эргономичная клавиатура и жидкокристаллический дисплей с подсветкой и регулируемым контрастом обеспечивают удобство работы с весами.

Сенсор весов, работающий по принципу электромагнитной компенсации, представляет из себя современную монолитную ячейку, что позволяет добиться быстрого отклика и высокой воспроизводимости результатов.

Весы оснащены полностью автоматической системой калибровки без участия оператора.

Трехдверная ветрозащитная витрина, изготовленная из прочного стекла, обеспечивает обзор весовой камеры со всех сторон.

Весы оснащаются портом RS-232C в стандартной комплектации.

Функциональные особенности весов:

- Простое взвешивание
- Счетный режим
- Определение плотности твердых тел и жидкостей
- Определение максимальной нагрузки
- Процентный режим
- Режим взвешивания животных
- Суммирование
- Режим ограничения по массе